



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.32P
1SVR740712R0200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740712R0200
Oude artikelnummer	CM-MSS.32P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.32P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 2 w 24VAC/DC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.32P behoort tot de reeks thermistor-motorbeveiligingsrelais CM-MSS. Hij werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT), met contactbelasting 250 V / 4 A. Het apparaat beschikt over één sensorkring voor bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het gesloten-circuitprincipe. De sensorkring wordt bewaakt op kortsluiting en draadbreek, en het relais kan na het verhelpen van de storing automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens de ATEX-richtlijn 94/9/EG en is voorzien van een reset-/testknop. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496578
Netto gewicht	0,12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 127,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,146 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

