



Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging) Monitorings relais / CM-MS Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met veerdrukklem aansluiting

CM-MSS.31P
1SVR740712R1400

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR740712R1400
Oude artikelnummer	CM-MSS.31P
ETIM Productklasse	EC002568 - Temperatuurmeetrelais (motorbeveiliging)
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-MS
Type	CM-MSS.31P
Omschrijving	Thermistor motor beveiligingsrelais Kortsluit, dynamisch kab, h/af/au reset 1m, 1v 24-240VAC/DC met veerdrukklem aansluiting De CM-MSS.31P behoort tot de CM-MSS-serie thermistor-motorbeveiligingsrelais. Het apparaat werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft een uitgang met 1 verbreek + 1 maak (SPDT), met contacten van 250 V / 4 A. Het beschikt over één sensorkring voor bewaking van PTC-temperatuursensoren en werkt volgens het geslotenstroomprincipe. De sensorkring wordt bewaakt op kortsluiting en draadbreek, en het relais kan na het verhelpen van de storing automatisch, handmatig of op afstand worden gereset. Dit beveiligingsrelais is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG en is voorzien van een reset-/testknop. Een verzegelbare, transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in-klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4013614496547
Netto gewicht	0,12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 208,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,146 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Met afneembare klemmen:	Nee
Aantal meetkringen:	1
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Veerklemaansluiting
Externe reset mogelijk:	Ja
Foutenregistratie mogelijk:	Ja
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	22.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

