

Stroomrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S CM-SRS.M1P Stroom bewakingrelais 2c/o, B-C=3mA-1A RMS, 24-240VAC/DC met veerdrukklem aansluiting

CM-SRS.M1P

1SVR740840R0600

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR740840R0600
Oude artikelnummer	CM-SRS.M1P
ETIM Productklasse	EC001440 - Stroomrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S
Type	CM-SRS.M1P
Omschrijving	CM-SRS.M1P Stroom bewakingrelais 2c/o, B-C=3mA-1A RMS, 24-240VAC/DC met veerdrukklem aansluiting De CM-SRS.M1P is een multifunctioneel stroombewakingsrelais uit de CM-reeks eenfasige bewaking. Dit relais werkt met een nominale stuurvoedingsspanning van 24–240 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. Het gebruikt een RMS-meetprincipe voor gelijk- en wisselstromen met 3 meetbereiken: 3–30 mA, 10–100 mA en 0,1–1 A. De CM-SRS.M1P biedt keuze uit over- of onderstroombewaking, werkingsprincipe open of gesloten circuit, met of zonder vergrendelfunctie. De hysterese is instelbaar van 3 tot 30% van de drempelwaarde. De uitschakelvertraging en de inschakel/startvertraging zijn instelbaar van direct tot 30 s (0, 0,1–30 s). Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen onbevoegde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in klemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779852500
Netto gewicht	0,142 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 253,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,142 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	30 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Met afneembare klemmen:	Nee
1-fase-onderstroom mogelijk:	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk:	Nee
1-fase-overstroom mogelijk:	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk:	Nee
1-fase-hysterese mogelijk:	Ja
3-fasen-hysterese mogelijk:	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom:	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom:	Ja
Functie gelijkstroomhysterese:	Ja
Stroommeetbereik (ampère):	0.1 - 100
Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde):	30
Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde):	0
Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde):	30
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Breedte (millimeter):	22.5
Hoogte (millimeter):	85.6
Diepte (millimeter):	103.7
Externe stroomtransformator:	Nee
Externe stroomvoorziening vereist:	Ja
Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	24 - 240
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	24 - 240

Specificaties

Voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 240
Type stroom:	AC/DC
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage