

Isolatiebewakingsrelais Monitorings relais / CM-I Isolatiebewakingsrelais 2c/o, 1-100kOhm,2-200kOhm Voedingspanning: 24-240VAC/DC met veerdrukklem

CM-IWN.1P

1SVR760660R0200

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR760660R0200
Oude artikelnummer	CM-IWN.1P
ETIM Productklasse	EC001444 - Isolatiebewakingsrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Monitorings relais / CM-I
Type	CM-IWN.1P
Omschrijving	Isolatiebewakingsrelais 2c/o, 1-100kOhm,2-200kOhm Voedingspanning: 24-240VAC/DC met veerdrukklem De CM-IWN.1P bewaakt de isolatieweerstand volgens IEC 61557-8 in ongeaarde IT-AC-systemen, IT-AC-systemen met galvanisch verbonden DC-kringen, of ongeaarde IT-DC-systemen met een spanning tot 400 V AC en 600 V DC. Het meetbereik kan worden uitgebreid tot 690 V AC en 1000 V DC met de koppelingseenheid CM-IVN. Het apparaat is configureerbaar naar de eisen van de toepassingen en daardoor multifunctioneel inzetbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4016779852661
Netto gewicht	0,217 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 795,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	GJ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,217 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	52,5 x 97 x 109 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Functie:	Voor gemengd net
Met afneembare klemmen:	Nee
Lijncapaciteit (microfarad):	20
Aanspreekwaarde impedantie 1 (kilo-ohm):	1 - 200
Aanspreekwaarde impedantie 2 (kilo-ohm):	2 - -
Aanduiding isolatiewaarde:	Nee
Foutenregistratie mogelijk:	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Hoogte (millimeter):	78
Diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	45
Externe stroomvoorziening vereist:	Ja
Spanningstype voedingsspanning:	AC/DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt):	24 - 240
Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt):	24 - 240
Voedingsspanning bij DC (volt):	24 - 240
Spanningsmeetbereik (volt):	0 - 600
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie (hertz):	15 - 400
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	3

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage