



# Installatierelais System pro M compact Hoofdcontact E292, voor E297 1m+1v, 16A

E298-16-11

2CCA704321R0001

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment        |  Nederland |
| Bestelnummer       | 2CCA704321R0001                                                                             |
| ETIM Productklasse | EC001652 - Installatierelais                                                                |
| Merknaam           | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma    | System pro M compact                                                                        |
| Type               | E298-16-11                                                                                  |

## Omschrijving

Hoofdcontact E292, voor E297 1m+1v, 16A  
Installatierelais zijn elektromagnetisch bediende miniaturcontactoren met een standaard DIN-breedte van 18 mm. Met deze ABB Installatierelais E297 kan een betrouwbaar regelsysteem worden ontworpen. Ze worden vooral toegepast in industriële installaties, maar ook in commerciële en openbare gebouwen. Doorgaans worden installatierelais bediend via een bedieningsschakelaar (vergrendelend contact) waar het nodig is om verlichting, een airconditioningsysteem, een ventilator of iets dergelijks te schakelen. Installatierelais worden ook wel monostabiele schakelrelais of 2-polige miniaturcontactoren genoemd. De term "monostabiel" betekent dat er via een bedieningsschakelaar (vergrendelde werking) een inschakelcommando naar de spoel moet worden gestuurd om de magnetische spoel te bekrachtigen. Het ankerstuk van de spoel wordt aangetrokken en sluit of opent de hoofdcontacten. Het apparaat blijft ingeschakeld zolang de stuurspanning op de spoel staat. Als de spanning naar de spoel wordt onderbroken, keert het installatierelais altijd terug naar de ruststand (uit-stand). Installatierelais en de accessoires zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen om eenvoudig aan de verschillende markteisen te voldoen. Dankzij hun optimale schakelcapaciteit zijn ze ook geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en in situaties waarin sturing van zwaardere verbruikers nodig is (zoals bijvoorbeeld meerdere verlichtingssystemen). Het gebruik van een geoptimaliseerde spoel (laag vermogensverlies = lagere bedrijfstemperatuur) zorgt voor een schone en veilige werking in de verdeelkast.

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                |
| GTIN code             | 7612270939954                  |
| Netto gewicht         | 45 Gram                        |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 55,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC             |
| Minimum afname                    | 1 PC                   |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                   |
| Bruto gewicht                     | 45 Gram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 9 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85364900               |

## Specificaties

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Functie:                              | Mechanisch |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 62         |
| Aantal contacten als maakcontact:     | 1          |
| Montagewijze:                         | DIN-rail   |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 1          |
| Aantal contacten als wisselcontact:   | 0          |
| Breedte in module-eenheden:           | 0.5        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):           | 16         |
| Voedingsspanning (volt):              | 250 - 250  |
| Spanningstype voedingsspanning:       | AC/DC      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

