Installatieautomaat Smissline Installatieautomaat 1 polig, 10A, C kar. Classic line

S 451M C10

2CCS471001R0104

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS471001R0104
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline
Type	S 451M C10
Omschrijving	Installatieautomaat 1 polig, 10A, C kar. Classic line S451M-C10 installatieautomaat 1-polig C-karakteristiek 10 A 10000 ~230/400 V
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270105540
Netto gewicht	142 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 56,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	142 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	101 x 185 x 89 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	25
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	4
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	94.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	1.308

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage