



Installatieautomaat System pro M compact

Installatieautomaat 50kA, 6A, C kar, 2 polig

S802S-C6

2CCS862001R0064

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS862001R0064
Oude artikelnummer	S802S-C6
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802S-C6
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 6A, C kar, 2 polig De S802S-C6 is een 2-polige hoogpresterende stroomonderbreker met C-karakteristiek, voorzien van kooiklem en een nominale stroom van 6 A. Het is een stroombegrenzend apparaat met een maximale afschakelcapaciteit van 50 kA bij 240/415 V. Het kan worden gebruikt voor spanningen tot 400/690 V en ook voor DC. Het heeft twee verschillende uitschakelmechanismen: het thermische uitschakelmechanisme voor overstroombeveiliging en het elektromechanische uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. De S802S-C6 voldoet aan IEC/EN 60947-2 en is geschikt voor industriële toepassingen. Het heeft talrijke goedkeuringen en kan daarom wereldwijd worden ingezet. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt het gebruik van de S802S-C6 nog comfortabeler. Dankzij de snelle vlamboogdoving van de S802S-C6 is uw toepassing beveiligd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612271408152
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 374,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 105 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	3.6

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

