

Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 2P, K Kar, 6A

S802S-K6

2CCS862001R0067

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS862001R0067
Oude artikelnummer	S802S-K6
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802S-K6
Omschrijving	Installatieautomaat 2P, K Kar, 6A De S802S-K6 is een 2-polige hoogpresterende installatieautomaat met K-karakteristiek, met kooiklem en een nominale stroom van 6 A. Het is een stroombegrenzend apparaat met een maximaal afschakelvermogen van 50 kA bij 240/415 V. Hij kan worden gebruikt voor spanningen tot 400/690 V en ook voor gelijkspanning. Hij heeft twee verschillende uitschakelmechanismen: het thermische uitschakelmechanisme voor overstroombeveiliging en het elektromechanische uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. De S801S-K10 voldoet aan IEC/EN 60947-2 en maakt gebruik in woon-, utiliteits- en industriële omgevingen mogelijk. Hij beschikt over talrijke goedkeuringen en is daardoor wereldwijd inzetbaar. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt het gebruik van de S802S-K6 nog comfortabeler. Door de snelle boogdoving van de S802S-K6 wordt uw toepassing beveiligd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612271408237
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 415,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Generated on 15-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 105 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 15-3-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	3.4

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage