



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat UL489 50kA, 60A, Z Kar, 2 polig

S 802U Z60

2CCS862017R0605

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS862017R0605
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S 802U Z60
Omschrijving	Installatieautomaat UL489 50kA, 60A, Z Kar, 2 polig S802U-Z60 2-polig Z-karakteristiek 60 A 50 kA 240/415 VAC hoge Prestatie-installatieautomaat (HPCB)
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271214777
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 510,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 105 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	60
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	40
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	50
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Specificaties

Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	5.8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

