

# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat UL489 50kA, 40A, K Kar, 3 polig

S803U-K40

2CCS863017R0557

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 2CCS863017R0557 |
| **ETIM Productklasse** | EC000042 - Installatieautomaat |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | System pro M compact |
| **Type** | S803U-K40 |
| **Omschrijving** | Installatieautomaat UL489 50kA, 40A, K Kar, 3 polig S803U-K40 3-polig K-karakteristiek 40 A 50 kA 240/415 VAC hoogpresterende installatieautomaat (HPCB) |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 18 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 7612271214227 |
| **Netto gewicht** | 735 Gram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 700,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | F8 |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 735 Gram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 86 x 105 x 99 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85362010 |

Generated on 15-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Uitschakelkarakteristiek:** | K |
| **Aantal polen (totaal):** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen:** | 3 |
| **Nom. (meet)stroom (ampère):** | 40 |
| **Nom. (meet)spanning (volt):** | 240 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):** | 40 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):** | 40 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):** | 50 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):** | 50 |
| **Energiebegrenzingsklasse:** | 3 |
| **Frequentie (hertz):** | 50 - 60 |
| **Meeschakelende nul:** | Nee |
| **Spanningstype:** | AC |
| **Overspanningscategorie:** | 3 |
| **Vervuilingsgraad:** | 2 |
| **Breedte in module-eenheden:** | 4.5 |
| **Inbouwdiepte (millimeter):** | 82.5 |
| **Nevenapparaat mogelijk:** | Ja |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP20 |
| **Nom. isolatiespanning Ui (volt):** | 690 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):** | 8 |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):** | -25 - 60 |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):** | 0 - 50 |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):** | 0 - 70 |
| **Explosieveilig:** | Nee |
| **Inbouwmontage (stucwerk):** | Nee |
| **Verliesvermogen (watt):** | 3.7 |

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage