



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 32A, K Kar, 4 polig Ring terminal aansluiting

S804S-K32-R

2CCS864002R0537

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCS864002R0537
Oude artikelnummer	S804SK32R
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S804S-K32-R
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 32A, K Kar, 4 polig Ring terminal aansluiting De S804S-K32-R is een 4-polige hoogpresterende installatieautomaat met K-karakteristiek, voorzien van ringoogklem en een nominale stroom van 32 A. Dit stroombegrenzende toestel heeft een maximaal afschakelvermogen van 50 kA bij 240/415 V. Het is geschikt voor spanningen tot 400/690 V en ook voor DC. De S804S-K32-R heeft twee uitschakelmechanismen: een thermisch mechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromagnetisch mechanisme voor kortsluitbeveiliging. Het apparaat voldoet aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2 en is inzetbaar in woningbouw, utiliteit en industrie. Dankzij talrijke goedkeuringen is het wereldwijd toepasbaar. Het uitgebreide assortiment accessoires verhoogt het gebruiksgemak van de S804S-K32-R. Dankzij de snelle boogdoving is uw toepassing extra beveiligd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271209629
Netto gewicht	245 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 904,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	245 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	111 x 152 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Nom. (meet)spanning (volt):	690
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	6
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	12.8
-------------------------	------

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

