



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 25kA, 32A, C kar, 1 polig

S801C-C32

2CCS881001R0324

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS881001R0324
Oude artikelnummer	S801C-C32
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S801C-C32
Omschrijving	Installatieautomaat 25kA, 32A, C kar, 1 polig De S801C-C32 is een 1-polige high performance installatieautomaat met C-karakteristiek, kooiklem en een nominale stroom van 32 A. Het is een stroombegrenzend apparaat met een maximaal afschakelvermogen van 25 kA bij 240/415 V. Hij kan worden gebruikt voor spanningen tot 254/440 V en tevens in DC-toepassingen. De S801C-C32 heeft twee uitschakelmechanismen: een thermisch mechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromagnetisch mechanisme voor kortsluitbeveiliging. De S801C-C32 voldoet aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2 en is geschikt voor woon-, utiliteits- en industriële toepassingen. Dankzij talrijke keurmerken is wereldwijd gebruik mogelijk. Het uitgebreide assortiment toebehoren maakt het gebruik van de S801C-C32 nog gebruiksvriendelijker. Dankzij de snelle boogblussing van de S801C-C32 is uw toepassing beter beveiligd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612271212926
Netto gewicht	245 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 105,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	245 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	33 x 105 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Nom. (meet)spanning (volt):	440
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	25
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	1.5
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	3.2

Generated on 15-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

