



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 25kA, 16A, D Kar.2 polig

S802C-D16

2CCS882001R0161

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCS882001R0161
Oude artikelnummer	S802C-D16
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802C-D16
Omschrijving	Installatieautomaat 25kA, 16A, D Kar.2 polig De S802C-D16 is een 2-polige hoogpresterende installatieautomaat met D-karakteristiek, voorzien van kooiklem en een nominale stroom van 16 A. Het is een stroombegrenzend apparaat met een maximaal afschakelvermogen van 25 kA bij 240/415 V. Gebruik is mogelijk bij spanningen tot 254/440 V en ook bij gelijkspanning. Het apparaat heeft twee uitschakelmechanismen: een thermisch mechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromagnetisch mechanisme voor kortsluitbeveiliging. De S802C-D16 voldoet aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2 en is geschikt voor woning-, utiliteits- en industriële toepassingen. Dankzij talrijke goedkeuringen kan het wereldwijd worden toegepast. Het uitgebreide assortiment accessoires maakt het gebruik van de S802C-D16 nog gemakkelijker. Door de snelle boogdoving is uw toepassing beveiligd.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271212490
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 224,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 105 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	440
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	25
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	4
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	6.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

