



Inbouwschakelaar modulair System pro M compact Aan-Uit schakelaar, grijs 4 polig, 125A 4P, 125A, grijs

E204/125G

2CDE284001R1125

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CDE284001R1125
Oude artikelnummer	E204125G
ETIM Productklasse	EC001545 - Inbouwschakelaar modulair
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	E204/125G
Omschrijving	Aan-Uit schakelaar, grijs 4 polig, 125A 4P, 125A, grijs Deze apparaten zijn geschikt voor het schakelen van belastingen en zijn respectievelijk uitgevoerd conform EN 60947-3 en EN 60669-1. Snelle verwijdering zonder de doorverbindingskam te demonteren. Verliesvaste schroeven met verzonken/sleufkop. Pozidriv maat 2 (PZ2). Uitbreiding met maximaal 3 hulpcontacten S2C-H6R mogelijk. Geïntegreerde opzetrand voor het ILS-labelsysteem. Vergrendelinrichting als toebehoren ter voorkoming van ongeautoriseerd in- en uitschakelen. Keurmerken: VDE, CCC, KEMA.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779646314
Netto gewicht	0,39 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 161,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,39 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	183 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Schakelfunctie:	Uitschakelaar
Aantal polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	125
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	6
Met signaallamp:	Nee
Kleur kapje (kalotje):	Grijs
Spanningstype:	Overig
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	70
Aantal contacten als maakcontact:	4
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Beschermingsgraad (IP):	IP10

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

