



Metalen kabelbescherm slang Adaptaflex
Metalen Vloeistofdichte Slang Verzinkt Staal,
PVC Bedekking NC42/NW36, Minimale Buig
Radius 180mm Zwart, Rollengte 10 meter

SPL40/10M

7TCA296030R0267

Generated on 7-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA296030R0267
Oude artikelnummer	SPL40/10M
ETIM Productklasse	EC001179 - Metalen kabelbescherm slang
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Adaptaflex
Type	SPL40/10M
Omschrijving	Metalen Vloeistofdichte Slang Verzinkt Staal, PVC Bedekking NC42/NW36, Minimale Buig Radius 180mm Zwart, Rollengte 10 meter Vloeistofdichte, oliebestendige buis met gemiddelde flexibiliteit, 1-1/4 inch, nominale buismaat 40 mm, buitendiameter 41,8 mm, binnendiameter 35,4 mm, statische buigradius 180 mm, lengte op rol 10 meter, PVC-mantel met verzinkte stalen kern, zwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	5020963002861
Netto gewicht	14,07 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 27830,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	L9

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	14,07 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	489 x 489 x 238 Millimeter
CBS nummer	83071000

Specificaties

Nom. diameter (millimeter):	35.4
Nom. diameter (inch):	1/4"
Binnendiameter (millimeter):	35.4
Buitendiameter (millimeter):	41.8
Kleur:	Zwart
Met goedkeuring volgens UL:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

