



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

Kabelbinder met RVS Lip, 208mm x 3,6mm, UV Bestendig, Zwart

TY5242MXR

7TCG009110R0022

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009110R0022
Oude artikelnummer	TY5242MXR
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY5242MXR
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 208mm x 3,6mm, UV Bestendig, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 105 °C (220 °F), weer- en UV-bestendig voor binnen- en buitentoepassingen, UL/EN/CSA 62275 Type 2/21, geclassificeerd voor AH-2 plenum, lengte 208 mm (8,19 inch), breedte 3,6 mm (0,142 inch), dikte 1,04 mm (0,041 inch), treksterkte 180 N (40 lb), Euroslot-verpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	16 kalenderdagen
GTIN code	5414363065456
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 20,30 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	3.6
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	208
Banddikte (millimeter):	1.04
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

