



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

Kabelbinder met RVS Lip, 368mm x 3,6mm, UV bestendig, Zwart

TY244MX

7TCG009130R0006

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009130R0006
Oude artikelnummer	TY244MX
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY244MX
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 368mm x 3,6mm, UV bestendig, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 105 °C (220 °F), weer- en UV-bestendig voor toepassingen binnen en buiten, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 geclassificeerd voor AH-2 plenum, lengte 366 mm (14,4 inch), breedte 3,6 mm (0,14 inch), dikte 1,15 mm (0,045 inch), treksterkte 130 N (29 lb), grootverpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	5414363062097
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 43,70 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1000 PC
Stapgrootte afname	1000 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	3.61
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	368.3
Banddikte (millimeter):	1.31
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	130

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

