



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

Kabelbinder met RVS Lip, 368mm x 3,6mm, UV bestendig, Blauw

TY244M-6

7TCG009160R0014

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009160R0014
Oude artikelnummer	TY244M-6
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY244M-6
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 368mm x 3,6mm, UV bestendig, Blauw Kabelbinder, blauwe polyamide (Nylon 6.6) voor temperaturen tot 85 °C (185 °F) voor gebruik binnenshuis, geclassificeerd volgens UL/EN/CSA62275 Type 2/21 en geschikt voor AH-2-plenum, lengte 368,3 mm (14,5 inch), breedte 3,51 mm (0,138 inch), dikte 0,75 mm (0,03 inch), treksterkte 134 N (30 lb), bulkverpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	5414363062073
Netto gewicht	1,7 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 41,80 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1000 PC
Stapgrootte afname	1000 PC
Bruto gewicht	1,7 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	3.61
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	368.3
Banddikte (millimeter):	1.04
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Blauw
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	134

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

