

Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 340mm x 7,0mm, UV bestendig, Zwart

TY527MXR

7TCG009310R0020

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCG009310R0020
Oude artikelnummer	TY527MXR
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY527MXR
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 340mm x 7,0mm, UV bestendig, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (Nylon 6.6) voor temperaturen tot 105 graden Celsius (221 °F), weer- en ultravioletbestendig polyamide voor toepassingen binnen of buiten, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S geclassificeerd voor AH-2 plenum en als flexibele kabel- en leidingondersteuning, lengte 343 mm (13,5 inch), breedte 6,9 mm (0,27 inch), dikte 1,5 mm (0,06 inch), treksterkte 540 newton (120 pond), Euroslot-verpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	16 kalenderdagen
GTIN code	5414363065876
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 86,90 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 ${Model.TradeProduct.PackageUnit.Nl}
CBS nummer	39269097

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Breedte band (millimeter):	7
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	340
Banddikte (millimeter):	1.6
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	540

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage