



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm, Detecteerbaar, Blauw

TY525MR-NDT
7TCG009330R0026

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009330R0026
Oude artikelnummer	TY525MR-NDT
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY525MR-NDT
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm, Detecteerbaar, Blauw Detecteerbare kabelbinder, helderblauw polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 85 °C (185 °F), geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (UV-bestendig); lengte 186 mm (7,3 inch), breedte 4,6 mm (0,18 inch), dikte 1,1 mm (0,04 inch), treksterkte 222 N (50 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	5415022507003
Netto gewicht	13,605 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 35,60 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	13,605 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	279 x 130 x 20 Millimeter
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	4.72
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	178.18
Banddikte (millimeter):	1.22
Montagetemperatuur (graden celsius):	-20 - 104
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Blauw
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Nee
Bedrijfstemperatuur (graden celsius):	-60 - 85
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	Overig
Minimale treksterkte (newton):	222
Bundeldiameter (millimeter):	3 - 45

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

