



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

Kabelbinder met RVS Lip, 889mm x 8,1mm, UV bestendig, Zwart

TY53510MX

7TCG009380R0002

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009380R0002
Oude artikelnummer	TY53510MX
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY53510MX
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 889mm x 8,1mm, UV bestendig, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (Nylon 6.6) voor temperaturen tot 105 °C (220 °F), weer- en UV-bestendig voor binnen- en buitentoepassingen, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S geclassificeerd voor AH-2 Plenum en als flexibele kabel- en leidingondersteuning, lengte 889 mm (35,0 inch), breedte 8,13 mm (0,32 inch), dikte 1,7 mm (0,07 inch), treksterkte 780 N (175 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	5414363066125
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 264,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	1016 x 25 x 178 Millimeter
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	8.13
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	889
Banddikte (millimeter):	1.7
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	780

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

