



Kabelbundelband Ty-Met TY-MET RVS
Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Zwarte
Polyester, tot 300 Graden C, Lengte 840mm,
Wijdte 12.0mm, Dikte 0.42mm, Treksterkte
2000 Newtons, UV Res

YLS-12-840BC

7TCG009420R0055

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009420R0055
Oude artikelnummer	YLS-12-840BC
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Met
Type	YLS-12-840BC
Omschrijving	TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Zwarte Polyester, tot 300 Graden C, Lengte 840mm, Wijdte 12.0mm, Dikte 0.42mm, Treksterkte 2000 Newtons, UV Res Ball-Lock kabelbinder van 316 roestvast staal, zware uitvoering, met zwarte polyestercoating, voor temperaturen tot 300 °C (572 °F) voor binnen- en buitentoepassingen, uv-bestendig, lengte 840 mm (33.07 inches), breedte 12,0 mm (0.472 inches), dikte 0,42 mm (0.0165 inches), treksterkte 2000 N (450 pounds).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	5414363453208
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 981,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	450 x 201 x 51 Millimeter
CBS nummer	73269098

Specificaties

Breedte band (millimeter):	12
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	840
Banddikte (millimeter):	0.42
Montagetemperatuur (graden celsius):	-80 - 150
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Nee
Minimale treksterkte (newton):	2000

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

