



Kabelbundelband Ty-Met TY-MET RVS
Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Zwarte
Polyester, tot 300 Graden C, Lengte 760mm,
Wijdte 16.0mm, Dikte 0.42mm, Treksterkte
2000 Newtons, UV Res

YLS-16-760BC

7TCG009420R0079

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009420R0079
Oude artikelnummer	YLS-16-760BC
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Met
Type	YLS-16-760BC
Omschrijving	TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Zwarte Polyester, tot 300 Graden C, Lengte 760mm, Wijdte 16.0mm, Dikte 0.42mm, Treksterkte 2000 Newtons, UV Res Kabelbinder met Ball-Lock-sluiting van roestvast staal 316, met zwarte polyestercoating; geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, UV-bestendig en inzetbaar bij temperaturen tot 300 °C (572 °F). Lengte 760 mm (29,92 inch), breedte 16,0 mm (0,63 inch), dikte 0,42 mm (0,0165 inch); treksterkte 2000 N (450 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	5414363453550
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 1556,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	450 x 201 x 51 Millimeter
CBS nummer	73269098

Specificaties

Breedte band (millimeter):	16
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	760
Banddikte (millimeter):	0.42
Montagetemperatuur (graden celsius):	-80 - 150
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Nee
Minimale treksterkte (newton):	2000

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

