

Kabelbundelband Ty-Met TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting, 304, Ongecoat, 1400mm x 4,6mm

YLS-4.6-1400A

7TCG009420R0090

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCG009420R0090
Oude artikelnummer	YLS-4.6-1400A
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Met
Type	YLS-4.6-1400A
Omschrijving	TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting, 304, Ongecoat, 1400mm x 4,6mm Ball-Lock RVS 304 kabelbinder, ongecoat, voor temperaturen tot 300 °C (572 °F), voor binnen- en buitentoepassingen, geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen, gecertificeerd volgens UL/EN/CSA 62275 Type 2S voor AH-1 Plenum, lengte 1400 mm (55,12 inch), breedte 4,6 mm (0,18 inch), dikte 0,26 mm (0,01 inch), treksterkte 440 N (100 lb)
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	5415022072310
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 398,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	429 x 231 x 10 Millimeter
CBS nummer	73269098

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Breedte band (millimeter):	4.6
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	1400
Banddikte (millimeter):	0.25
Montagetemperatuur (graden celsius):	-80 - 300
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Minimale treksterkte (newton):	440

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage