



Kabelbundelband Ty-Met TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting, 304, Ongecoat, 150mm x 7,9mm

YLS-7.9-150A

7TCG009420R0119

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009420R0119
Oude artikelnummer	YLS-7.9-150A
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Met
Type	YLS-7.9-150A
Omschrijving	TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting, 304, Ongecoat, 150mm x 7,9mm Ball-Lock kabelbinder van roestvast staal 304, ongecoat, voor temperaturen tot 300 °C (572 °F) voor binnen- en buitentoeepassingen, geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen, geclassificeerd volgens UL/EN/CSA 62275 Type 2S en geschikt voor AH-1-plenum, lengte 150 mm (5,91 inch), breedte 7,9 mm (0,311 inch), dikte 0,26 mm (0,01 inch), treksterkte 1110 N (250 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	5414363072812
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 94,30 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	201 x 150 x 15 Millimeter
CBS nummer	73269098

Specificaties

Breedte band (millimeter):	7.9
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	150
Banddikte (millimeter):	0.25
Montagetemperatuur (graden celsius):	-80 - 300
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Minimale treksterkte (newton):	1110

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

