

Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 140mm x 3,6mm, UV Bestendig, Zwart

TY524MXR

7TCG009450R0172

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCG009450R0172
Oude artikelnummer	TY524MXR
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TY524MXR
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 140mm x 3,6mm, UV Bestendig, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 105 °C (220 °F), weer- en uv-bestendig voor binnen- en buitengebruik, lengte 139,7 mm (5,5 inch), breedte 3,56 mm (0,14 inch), dikte 1,31 mm (0,052 inch), treksterkte 178 N (40 lb), Euroslot-verpakking.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	16 kalenderdagen
GTIN code	5414363065548
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 13,40 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 ${Model.TradeProduct.PackageUnit.Nl}
CBS nummer	39269097

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Breedte band (millimeter):	3.56
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	139.7
Banddikte (millimeter):	1.31
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	178

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage