

# Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 284mm x 3,6mm, Naturel

TY526MR

7TCG009450R0177

Generated on 8-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 7TCG009450R0177 |
| **Oude artikelnummer** | TY526MR |
| **ETIM Productklasse** | EC000046 - Kabelbundelband |
| **Merknaam** | ABB Draad- en kabelmanagement |
| **Serie/programma** | Ty-Rap |
| **Type** | TY526MR |
| **Omschrijving** | TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 284mm x 3,6mm, Naturel<br>Kabelbinder, natuurkleurige polyamide (nylon 6.6) voor temperaturen tot 85 °C (185 °F) voor binnengebruik, UL/EN/CSA62275 Type 2/21, geschikt voor AH-2 plenum, 277 mm (10,9 inch), breedte 3,71 mm (0,14 inch), dikte 1,31 mm (0,05 inch), treksterkte 130 N (30 lb), Euroslot-verpakking. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 16 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 5414363065692 |
| **Netto gewicht** | 0 Kilogram |
| **Land van herkomst** | BE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 31,40 per 100 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | LR |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1 PC |
| **Minimum afname** | 100 PC |
| **Stapgrootte afname** | 100 PC |
| **Bruto gewicht** | 0 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 0 x 0 x 0 ${Model.TradeProduct.PackageUnit.Nl} |
| **CBS nummer** | 39269097 |

Generated on 8-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Breedte band (millimeter):** | 3.71 |
| **Model:** | Binnenvertand |
| **Bandlengte (millimeter):** | 284.4 |
| **Banddikte (millimeter):** | 1.31 |
| **Bandsluiting:** | Dubbelsluitkop |
| **Materiaal:** | Kunststof |
| **Materiaalkwaliteit:** | Polyamide (PA) |
| **Oppervlaktebescherming:** | Onbehandeld |
| **Halogeenvrij:** | Ja |
| **Kleur:** | Kleurloos |
| **Transparant:** | Nee |
| **Fluorescerend:** | Nee |
| **Tekststrook:** | Geen |
| **Heropenbare sluiting:** | Nee |
| **Bevestigingswijze:** | Geen |
| **VG-toelating:** | Nee |
| **MIL-toelating:** | Nee |
| **UL-toelating:** | Ja |
| **Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:** | V2 |
| **Minimale treksterkte (newton):** | 135 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage