



Kabelbundelband Ty-Met Ladder Type 316
RVS Kabelbinder Rood Polyester laag, Temp
tot 150 Graden C UV Best. L 450mm, B
7.0mm, Dikte 0.41mm Treksterkte 445N

YLD-7-450-BC-2

7TCG009460R0158

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCG009460R0158
Oude artikelnummer	YLD-7-450-BC-2
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Met
Type	YLD-7-450-BC-2
Omschrijving	Ladder Type 316 RVS Kabelbinder Rood Polyester laag, Temp tot 150 Graden C UV Best. L 450mm, B 7.0mm, Dikte 0.41mm Treksterkte 445N Laddertype kabelbinder van roestvast staal 316, met rode polyestercoating voor temperaturen tot 150 °C (304 °F), UV-bestendig voor toepassingen binnen en buiten; lengte 450 mm (17,72 inch), breedte 7,0 mm (0,275 inch), dikte 0,41 mm (0,016 inch); treksterkte 445 N (100 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	84 kalenderdagen
GTIN code	5414363456636
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 260,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LS



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	500 x 150 x 41 Millimeter
CBS nummer	73269098

Specificaties

Breedte band (millimeter):	7
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	450
Banddikte (millimeter):	0.41
Montagetemperatuur (graden celsius):	-80 - 150
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Rood
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Nee
Minimale treksterkte (newton):	445

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

