



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP
Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm,
UV Bestendig, PA12, Zwart

TYC525MX

7TCG009580R0006

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG009580R0006
Oude artikelnummer	TYC525MX
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TYC525MX
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm, UV Bestendig, PA12, Zwart Kabelbinder, zwart polyamide (nylon 12) voor temperaturen tot 85 °C (185 °F), weer- en uv-bestendig voor binnen- en buitentoeepassingen, lengte 186 mm (7,3 inch), breedte 4,8 mm (0,19 inch), dikte 1,3 mm (0,05 inch), trekkracht 180 N (40 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	5414363067221
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 39,70 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	4.52
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	184.45
Banddikte (millimeter):	1.02
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	180

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

