



Kabelbundelband Ty-Rap TY-RAP

Kabelbinder met RVS Lip, 222mm x 7,6mm, Hittebestendig, Naturel

TYH272M

7TCG009590R0008

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCG009590R0008
Oude artikelnummer	TYH272M
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Rap
Type	TYH272M
Omschrijving	TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 222mm x 7,6mm, Hittebestendig, Naturel Kabelbinder, hittegestabiliseerd polyamide (nylon 6.6) – groenachtige tint, voor temperaturen tot 105 °C (220 °F) voor binnentoepassingen, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S geclassificeerd voor AH-2 plenum en als flexibele kabel- en leidingondersteuning, lengte 343 mm (13,5 inch), breedte 6,9 mm (0,27 inch), dikte 1,5 mm (0,06 inch), treksterkte 540 N (120 lb).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	16 kalenderdagen
GTIN code	5414363067443
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 58,40 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LR



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	500 PC
Stapgrootte afname	500 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	7.6
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	222
Banddikte (millimeter):	1.6
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Kleurloos
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	534

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

