



Kabelbundelband Ty-Fast TY-FAST kabelbinder, 226mm x 4,6mm, UV Bestendig, Zwart

TY225-50X-100

7TCG054360R0237

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCG054360R0237
Oude artikelnummer	TY225-50X-100
ETIM Productklasse	EC000046 - Kabelbundelband
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	Ty-Fast
Type	TY225-50X-100
Omschrijving	TY-FAST kabelbinder, 226mm x 4,6mm, UV Bestendig, Zwart Kabelbinder van zwart polyamide (nylon 6.6), geschikt voor temperaturen tot 105 °C, weer- en UV-bestendig voor binnen- en buitentoepassingen, UL/IEC 62275 Type 2/21S-geclassificeerd voor AH-2 plenum en als flexibele ondersteuning voor kabels en leidingen; lengte 228 mm, breedte 4,7 mm, dikte 1,2 mm; treksterkte 220 N; verpakt per 100 stuks.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	16 kalenderdagen
GTIN code	5414363061403
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 11,50 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	100 PC
Stapgrootte afname	100 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	381 x 25 x 127 Millimeter
CBS nummer	39269097

Specificaties

Breedte band (millimeter):	4.8
Model:	Binnenvertand
Bandlengte (millimeter):	215
Banddikte (millimeter):	1.3
Montagetemperatuur (graden celsius):	-40 - 115
Bandsluiting:	Dubbelsluitkop
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Fluorescerend:	Nee
Tekststrook:	Geen
Heropenbare sluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Geen
VG-toelating:	Nee
MIL-toelating:	Nee
UL-toelating:	Ja
Bedrijfstemperatuur (graden celsius):	-20 - 105
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:	V2
Minimale treksterkte (newton):	222
Detecteerbaar:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

