



Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / B mini Mini hulp magneetschakelaar spoelcode (0..2) 2NO + 2NC

K 6-22 Z / 42V 40-450HZ

GJH1211001R0222

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJH1211001R0222
Oude artikelnummer	K622Z/42V
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	K 6-22 Z / 42V 40-450HZ
Omschrijving	Mini hulp magneetschakelaar spoelcode (0..2) 2NO + 2NC De K6-22Z mini-contactorelais is een compact 4-polig contactorelais met schroefaansluitingen. Het is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en weinig ruimte beschikbaar is. Mini-contactorelais worden gebruikt in woningbouw, utiliteitsbouw en industriële toepassingen voor het schakelen van besturingssignalen tot 3 A / 400 V (AC-15). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandaanduiding en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614048937
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 54,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Model:	Hulp
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	42 - 42
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	42 - 42
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.5

voor meer informatie neem contact op met.

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

