



Magneetschakelaarcombinatie
Magneetschakelaar / B mini Mini
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig
spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC

VB 6-30-01 / 24V 40-450Hz

GJL1211901R0011

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211901R0011
Oude artikelnummer	VB63001/24V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 6-30-01 / 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC De VB6-30-01 mini omkeercontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact, schroefklemmen en een normale mechanische vergrendeling. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini omkeercontactors worden toegepast in woningbouw, utiliteit en industriële toepassingen voor het schakelen van driefasige motorbelastingen tot 4 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614052293
Netto gewicht	0,355 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 109,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,355 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	2.5 - 2.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

