



Magneetschakelaarcombinatie
Magneetschakelaar / B mini Mini
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig
spoelcode (8..0) Hulpcontact 1NC

VB 6-30-01-P / 220...240V 40-450Hz

GJL1211909R8010

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1211909R8010
Oude artikelnummer	VB63001P/240V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 6-30-01-P / 220...240V 40-450Hz
Omschrijving	Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 1NC De VB6-30-01-P mini omkeercontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact, soldeerpenen en een normale mechanische vergrendeling. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en weinig inbouwruimte beschikbaar is. Mini omkeercontactors worden toegepast in woningbouw, utiliteitsbouw en industriële omgevingen voor de besturing van driefasige motorbelastingen tot 4 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor railmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	14 kalenderdagen
GTIN code	4013614153198
Netto gewicht	0,345 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 109,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,345 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 64 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 240
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Printplaat aansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Overig
Geschikt voor railmontage:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	2.5 - 2.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	47.7

voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

