



Magneetschakelaarcombinatie
Magneetschakelaar / B mini Mini
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig
spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO

VB 6A-30-10 / 24V 40-450Hz

GJL1211911R0101

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211911R0101
Oude artikelnummer	VB6A3010/24V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 6A-30-10 / 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO De VB6A-30-10 mini-omkeercontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact, schroefklemmen, mechanische vergrendeling en veiligheidsblokkering. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt is. Mini-omkeercontactors worden toegepast in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor de aansturing van driefasige motorbelastingen tot 4 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een aanduiding van de schakelstand en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614052705
Netto gewicht	0,355 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 109,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,355 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	2.5 - 2.5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

voor meer informatie neem contact op met.

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

