



Magneetschakelaarcombinatie Magneetschakelaar / B mini Mini Omkeermagneetschakelaar 5,5kW by 400Vac, 3polig

VB 7A-30-01-01 24V 40-450Hz

GJL1311911R0011

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1311911R0011
Oude artikelnummer	VB7A3001/24V
ETIM Productklasse	EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	VB 7A-30-01-01 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini Omkeermagneetschakelaar 5,5kW by 400Vac, 3polig De VB7A-30-01 mini-omkeercontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact, schroefaansluitingen, mechanische vergrendeling en veiligheidsblokkering. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-omkeercontactors worden toegepast in woningen, utiliteitsgebouwen en industriële omgevingen voor de aansturing van driefasige motorbelastingen tot 5,5 kW (AC-3). Verdere kenmerken zijn de stille spoel, schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614157578
Netto gewicht	0,355 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 133,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,355 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Functie:	Omkeer magneetschakelaar
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	6
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Geschikt voor railmontage:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Breedte (millimeter):	96.2
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

