

# PRODUKTDATENBLATT

## TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polige Tragschienen

---

### Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- Hohe Flexibilität dank drei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm und 1500 mm Endtragschienenstück)
- Version der 600 mm Schiene zur Verwendung mit TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

---

### Produkteigenschaften

- Durchverdrahtet mit 8-poligem Kabel
- Verschiedene Längen verfügbar
- Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig
- Stahlblechgehäuse
- Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 600 mm   |
| Breite         | 70,2 mm  |
| Höhe           | 38,8 mm  |
| Produktgewicht | 580,00 g |



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END  
WT

Materialien & Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

Anwendung & Installation

|                  |       |
|------------------|-------|
| Montageort       | Decke |
| Mit Leuchtmittel | Nein  |

Zertifikate & Standards

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Verschiedenes Zubehör erhältlich

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                            | Name des Dokuments                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | Rechtliche Hinweise        | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Konformitätserklärung      | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER          |
|  | Konformitätserklärung UKCA | TRUSYS FLEX RAIL ST COVER          |

| Ausschreibungstexte                                                              |                     | Name des Dokuments                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|  | Ausschreibungstexte | TruSys FLEX ENERGY RAIL 8 POLE 600 8P END WT-DE |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854193545 | Faltheile<br>1                         | 150 mm x 233 mm                     | 597.00 g      |           |
| 4099854193552 | Versandschachtel<br>4                  | 672 mm x 193 mm x 145 mm            | 2930.00 g     | 18.81 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.