



MZ202



## Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 6 A |
|-----------------|-----|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Klik montage       |

#### Capaciteit

|                |      |
|----------------|------|
| Aantal modules | 0,50 |
|----------------|------|

#### Aansluiting

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Soort contact                   | 1 verbreek + 1 maak |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 10 mm <sup>2</sup>  |

#### Spanning

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 4000 V |
| Type voeding                 | AC     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -25 - 60 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

#### Levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 12000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 6000  |

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,20 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 9 mm  |
| Diepte  | 68 mm |

#### Samenstelling

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal wisselcontacten   | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 1 |