



UC22D6

**Bouwgroep, 300x500mm, voor D-schroefpatroonhouders op railsysteem 60mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hoogte              | 300 mm    |
| Breedte             | 500 mm    |
| Diepte              | 125 mm    |
| Dikte rail          | 5 - 10 mm |
| Afstand railsysteem | 60 mm     |

**Installatie, montage**

|               |            |
|---------------|------------|
| Gemonteerd op | Railhouder |
|---------------|------------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

**Materiaal**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| RAL-code  | 9010             |
| Materiaal | Polystyreen (PS) |

**Leveringsomvang**

|            |    |
|------------|----|
| Met deksel | Ja |
|------------|----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------------------|------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |