

# ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak



0800734

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800734>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zackbandmat, vlak, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 8 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800734       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2113        |
| Productcode                             | BG2113        |
| GTIN                                    | 4017918145156 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.270 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,916 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Algemeen | codeerbaar met CMS |
|----------|--------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Producttype | Klemmencodering |
| Rastermaat  | 8,2 mm          |

#### codering

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 50   |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5    |
| Aantal coderingsstroken                  | 10   |
| Groeftype                                | vlak |

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 7,55 mm |
| Hoogte     | 8,12 mm |
| diepte     | 2,00 mm |
| Rastermaat | 8,2 mm  |

#### Tekstveld

|                   |      |
|-------------------|------|
| Breedte tekstveld | 8 mm |
| Hoogte tekstveld  | 5 mm |

### Materiaal

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                                                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V2                         |
| materiaal basiselement                                             | PA                         |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 100 °C                     |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 125 °C                     |
| toevoegingen                                                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
|------------------|-------------------------------------|

#### wisbestendigheid van de opschriften

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800734>

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800734>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0800734

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800734>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)