
# ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 - Zackband

0808671:0191

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808671:0191

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband vlak, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 191 ... 200, wit, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, montagetechniek: vergrendelen

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0808671:0191 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG2122 |
| Productcode | BG2122 |
| GTIN | 4017918783433 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,523 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,332 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Klemmencodering |
| Rastermaat | 5 mm |

codering

| | |
|---|---|
| opdruk | 191 ... 200 |
| Groeftype | vlak |

### Montage

| | |
|---|---|
| montagetechniek | vergrendelen |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal basiselement | PA |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit | 2 jaar |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte | 5,15 mm |
| Hoogte | 6,4 mm |
| diepte | 1,60 mm |
| Rastermaat | 5 mm |

Tekstveld

| | |
|---|---|
| Breedte tekstveld | 5,15 mm |
| Hoogte tekstveld | 5,15 mm |

### Normen en bepalingen

| | |
|---|---|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |

EF3.1 Klimaatverandering

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl