

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Overspanningsbeveiliging type 2/3, bestaande uit beveiligingsstekker en basiselement met Push-in-aansluiting. Voor eenfasige elektriciteitsnetten met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding. Nominale spanning: 230 V AC/DC

Uw voordelen

- Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
- Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
- Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
- Geprefereerde aansluittechniek naar keuze dankzij de beschikbaarheid van schroefaansluiting en Push-in-aansluiting
- Optimaal aanvullende bescherming van de industriële voeding voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de installatie
- 5 jaar garantie op uw QUINT 4-voeding bij gecombineerde installatie met PLT-SEC, zie documentatie in het downloadbereik

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2907928
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL14A3
Productcode	CL14A3
GTIN	4055626257655
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	92,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	77,16 g
Douanetariefnummer	85363030
Land van herkomst	DE

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	SEC Family
Voedingssysteem IEC	TN-S
	TT
bouwvorm	moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar
aantal polen	2
melding overspanningsbeveiliging defect	optisch, meldcontact

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2
IEC-testklasse	II / III
	T2 / T3
EN-type	T2 / T3
Aantal poorten	One

Elektrische eigenschappen


Weergave / afstandsmelding

Benaming aansluiting	defectmeldcontact
schakelfunctie	Wisselcontact
bedrijfsspanning	250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
bedrijfstroom	0,5 A AC
	0,5 A DC (75 V DC)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,7 mm
Hoogte	101 mm

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

diepte	74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm)
Deeleenheid	1 TE

Materiaal

Kleur (Connector)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Basiselement)	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
CTI-waarde van het materiaal	600
Isolatiemateriaal	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR
materiaal behuizing	PA 6.6-FR 20 % GF
	PA 6.6-FR

beveiligingsschakeling

beveiligingscircuits	L-N
	L-PE
	N-PE
signaalrichting	1L-N & N-PE
nominale spanning U_N	240 V AC (TN-S)
	240 V AC (TT)
nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)
Max. continue spanning U_C	264 V AC
Nominale belastingsstroom I_L	26 A (bij 30 °C)
aardstroom I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
standby vermogensopname P_C	$\leq 26,4 \text{ mVA}$ (bij U_{REF})
	$\leq 26,4 \text{ mVA}$ (bij U_C)
referentiespanning U_{REF}	264 V AC
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μs	5 kA
maximale afleidstootstroom I_{max} (8/20) μs	10 kA
gecombineerde impuls U_{OC}	6 kV
beveiligingsniveau U_p (L-N)	$\leq 1,25 \text{ kV}$ (bij U_{OC})
	$\leq 1,4 \text{ kV}$ (bij I_n)
Beveiligingsniveau U_p (L-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
Beveiligingsniveau U_p (N-PE)	$\leq 1,4 \text{ kV}$
TOV-gedrag bij U_T (L-N)	400 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / safe failure mode)
TOV-gedrag bij U_T (L-PE)	457 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
	1464 V AC (200 ms / safe failure mode)
TOV-gedrag bij U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / safe failure mode)
aanspreektijd t_A (L-N)	$\leq 25 \text{ ns}$
aanspreektijd t_A (L-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$
aanspreektijd t_A (N-PE)	$\leq 100 \text{ ns}$

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

kortsluitvastheid I_{SCCR}	10 kA AC
Maximale verzekering bij aftakking	32 A (gG / B / C)

Aanvullende technische gegevens

kortsluitvastheid I_{SCCR}	0,25 kA DC (zonder extra verzekering in aftakking)
	5 kA DC (voor 20 A gG / B verzekering)
restspanning U_{res} (L-N)	$\leq 1,15$ kV (bij 2 kA)
	$\leq 1,25$ kV (bij 3 kA)
	$\leq 1,1$ kV (bij $U_{OC} = 4$ kV)
restspanning U_{res} (L-PE)	$\leq 1,1$ kV (bij 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (bij 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (bij $U_{OC} = 4$ kV)
restspanning U_{res} (N-PE)	$\leq 1,1$ kV (bij 2 kA)
	$\leq 1,1$ kV (bij 3 kA)
	$\leq 1,2$ kV (bij $U_{OC} = 4$ kV)
Max. continue spanning U_C	275 V AC
	240 V DC
beveiligingscircuits	(DC+) - (DC-)
	(DC+/DC-) - PE
IEC-testklasse (volgens IEC 61643-21)	D1
Stootstroomvastheid (ader-ader)	D1 - 500 A
Stootstroomvastheid (ader-aarde)	D1 - 500 A
Impulsafleidstootstroom I_{imp} (10/350) μ s (ader-ader)	0,5 kA
Impulsafleidstootstroom I_{imp} (10/350) μ s (ader-aarde)	0,5 kA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m (bedrijfsspanning meldcontact ≤ 250 V)
	≤ 6000 m (bedrijfsspanning meldcontact ≤ 150 V)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 %
schok (bedrijf)	30g (halfsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
trillingen (bedrijf)	5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 61643-11
Opmerking	2011

EN 61643-11

normen/bepalingen	EN 61643-11
Opmerking	2012

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Montage

montagetechniek

montagerail: 35 mm


PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3

2907928


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Tekeningen

Maatschets



diagram




de nominale stroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>



PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: NL-51083

CCA

Toelatings-ID: NTR-NL 7676



KEMA-KEUR

Toelatings-ID: 71-103027

UAE-RoHS

Toelatings-ID: 23-10-88891

DNV

Toelatings-ID: TAE00002U7

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171203
ECLASS-15.0	27171203

ETIM

ETIM 10.0	EC000942
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligings module Type 3



2907928

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907928>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl