


AI 0,5-8 OG-S - Adereindhuls



1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Band-adereindhulzen, 0,5 mm², huls lengte: 8 mm, met kunststofrand, volgens DIN 46228-4, speciale kleur oranje, uitgevoerd met functie-einde voor een veilige en comfortabele verwerking met de crimphandy, 20 stroken met elk 50 hulzen per strook

Uw voordelen

- De bij de Crimphandy passende band-adereindhulzen zijn geschikt voor toepassing bij alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem
- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212784
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH3415
GTIN	4046356958691
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,097 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,5-8 OG-S - Adereindhuls

1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Speciaal voor de verwerking met onze CF CRIMPHANDY
	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	14 mm
Lang contactbereik	8 mm
hulsdiameter	1,1 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,5 mm

Materiaal

Kleur	oranje (RAL 2003)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	14 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

AI 0,5-8 OG-S - Adereindhuls

1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>



Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E, Sonderfarbe
------------------------	------------------------

AI 0,5-8 OG-S - Adereindhuls


1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>



Tekeningen

Maatschets



AI 0,5-8 OG-S - Adereindhuls

1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

1212784

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212784>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---