

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, mat, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen van 1 ... 100, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 100, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,2 mm

De afbeelding toont de varianten
ZBM en ZBFM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800268
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2123
Productcode	BG2123
GTIN	4017918005863
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,57 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,474 g
Douanetariefnnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmencodering
Rastermaat	4,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	100
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
coderingsrichting	horizontaal bedrukt
opdruk	oplopende getallen van 1 ... 100
Groeftype	vlak

Afmetingen

Breedte	3,55 mm
Hoogte	8,12 mm
diepte	2,00 mm
Rastermaat	4,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	4,2 mm
Hoogte tekstveld	5,2 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
------------------	-------------------------------------

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>



Montage

montagetechniek

vergrendelen

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl