SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Adercoderingshuls

0826666

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826666

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, zilverkleurig, kabeldiameterbereik: 1 … 63 mm: zonder opdruk, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 5,5 mm

Uw voordelen

- Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
- De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
- De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven
- Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0826666
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG2312
Productcode	BG2312
GTIN	4046356412926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,2 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	s.v.p. gewenste codering bij bestelling opgeven: - minimale bestelling per opdruk: 1 verpakkingseenheid

Artikeleigenschappen

codering

opdruk	zonder opdruk

Afmetingen

Breedte	5,5 mm
lengte	10,9 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,5 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Roestvaststaal
materiaal basiselement	Roestvaststaal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	1 mm ... 63 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

montagetechniek	opschuiven

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl