

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 27 mm

## Uw voordelen

- De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
- De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0819518       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2411        |
| Productcode                             | BG2411        |
| GTIN                                    | 4046356160728 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 172,3 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 135,9 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

#### codering

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 500       |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2         |
| Identificatietechnologie                 | Thermisch |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 26,50 mm |
| Hoogte  | 7,80 mm  |
| diepte  | 0,55 mm  |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 27 mm |
| Hoogte tekstveld  | 8 mm  |

### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RoHS-conform           | ja            |
| Sterkte folie          | 175 µm        |
| Sterkte kleefstof      | 400 µm        |
| Sticker                | Acrylaat      |
| Kleur                  | zilverkleurig |
| materiaal              | polyester     |
| materiaal basiselement | Polyester     |
| toevoegingen           | siliconenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling.             |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08            |
|                                | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]   | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3] | Test doorstaan                                 |

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |
|--------------------------------------------|----------------|

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



**cULus Recognized**

Toelatings-ID: 4505184819

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EMLP (27X8)R SR - Etiket

0819518

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819518>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)