

HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider



2202311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202311>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 2, (2 rijen, 1 kolom), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <12 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilie BC (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Uw voordelen

- Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
- Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
- ESD-vastheid
- Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
- Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2202311
Verpakkingseenheid	200 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	200 Stuks
Verkoopcode	ACGABB
Productcode	ACGABB
GTIN	4055626049922
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,672 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,672 g
Douanetariefnummer	90019000
Land van herkomst	TN

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

aantal polen	2
Rastermaat	5,08 mm
Aantal rijen	2
Uitlijning	verticaal
adertype	Meervoudige lichtgeleider
Kopvorm	Cilinderkop
Aantal weergaven	2 (2 rijen x 1 kolom)

Elektrische eigenschappen

ESD-beveiliging	< 12 kV
-----------------	---------

Afmetingen

diameter	3 mm
printgatdiameter	2,4 mm
Rastermaat	5,08 mm

Materiaal

Kleur (Lichtgeleiders)	transparant
materiaal Lichtgeleiders	Polycarbonaat
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Indrukken
-----------------	-----------

HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider

2202311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202311>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider



2202311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202311>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl