

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Codering voor klemmen



0804293:0041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804293:0041>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, zelfklevend, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 41 ... 50, 10-delige coderingsstroken met 12 gelijke decaden, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, montage techniek: plakken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0804293:0041  |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2123        |
| Productcode                             | BG2123        |
| GTIN                                    | 4017918498207 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,88 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,88 g        |
| Douanetariefnummer                      | 49119900      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Codering voor klemmen



0804293:0041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804293:0041>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Producttype | Klemmencodering |
| Rastermaat  | 5,08 mm         |

### codering

|        |           |
|--------|-----------|
| opdruk | 41 ... 50 |
|--------|-----------|

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kleur                  | wit (RAL 9010) |
| materiaal              | polyester      |
| materiaal basiselement | Polyester      |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 150 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 50 mm   |
| Hoogte     | 3,8 mm  |
| diepte     | 0,08 mm |
| Rastermaat | 5,08 mm |

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 5,08 mm |
| Hoogte tekstveld  | 3,80 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Codering voor klemmen



0804293:0041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804293:0041>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Codering voor klemmen



0804293:0041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804293:0041>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)