

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 3,5 mm, montagetechniek: opklikken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm

## Uw voordelen

- Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...
- Deze coderingshouders worden toegepast voor het naderhand coderen van reeds bedrade installaties

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1013892       |
| Verpakkingseenheid                      | 500 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 500 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG221A        |
| Productcode                             | BG221A        |
| GTIN                                    | 4017918014087 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,52 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,49 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 23 mm  |
| Hoogte  | 5,6 mm |
| diepte  | 8,2 mm |

### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 23 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Kleur                              | transparant   |
| materiaal                          | PVC           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0            |
| materiaal basiselement             | PVC           |
| toevoegingen                       | siliconenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| kabelbuitendiameter | 2 mm ... 3,5 mm |
|---------------------|-----------------|

### Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| montagetechniek | opklikken |
|-----------------|-----------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,003 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)