

US-EMLSP (28X10) - Codering om te plakken of te schroeven of nieten



0830343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830343>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering om te plakken of te schroeven of nieten, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, schroeven, klinken, plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 26, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 28 mm

Uw voordelen

- De UniSheet-coderingen om te plakken kunnen extra met schroeven of popnagels worden bevestigd
- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830343
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356708203
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,15 g
Douanetariefnnummer	39199080
Land van herkomst	DE

US-EMLSP (28X10) - Codering om te plakken of te schroeven of nieten



0830343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830343>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	26
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
Identificatietechnologie	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Afmetingen

Breedte	40,00 mm
Hoogte	9,50 mm
diepte	0,73 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	28 mm
Hoogte tekstveld	10 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Sterkte kleefstof	250 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan

US-EMLSP (28X10) - Codering om te plakken of te schroeven of nieten



0830343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830343>

n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken, schroeven, klinken
-----------------	-----------------------------

US-EMLSP (28X10) - Codering om te plakken of te schroeven of nieten



0830343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830343>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLSP (28X10) - Codering om te plakken of te schroeven of nieten



0830343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830343>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl